

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

A LOS PIES,
EN EL LUGAR DE TRABAJO



SEMAEL
ESPECIALISTAS EN VESTUARIO LABORAL Y EPI



DATOS DE CONTACTO

 00 34 91 617 78 75

 semael@semael-epi.com

 www.semael-epi.com

AYUDA A LA ELECCIÓN



Cascos de obra

Todos nuestros modelos están equipados con un orificio standard para accesorios.

	PREMIUM			EVOLUTION				ESSENTIAL	
	GRANITE WIND	GRANITE PEAK	BASEBALL DIAMOND V	SUPER QUARTZ	QUARTZ UP IV	QUARTZ UP III	FORESTIER2	QUARTZ I	ZIRCON I
EN397 COLORES									
CIERRE									
VENTILACIÓN									
AISLAMIENTO ELÉCTRICO		440 VAC		440 VAC		440 VAC	440 VAC		
MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM		
LD			LD	LD					
TEMPERATURA	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+50°C / -20°C	+150°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -30°C	+50°C / -10°C	+50°C / -10°C
EN5066 AISLAMIENTO ELÉCTRICO									

Gorra antichoque

	PREMIUM	EVOLUTION	
	AIR COLTAN	COLTAN	COLTAN SHORT PEAK
COLORES			



NUEVO SERVICIO EN DELTA PLUS: PERSONALIZACIÓN DE SUS CASCOS DE OBRA

- > Posibilidad de imprimir su logo en **4 colores**
- > Marcado posible **al frente y detrás**
- > A partir de **40 piezas** por color
- > Enviarnos su logo vectorizado (formato .eps o .ai)
- > Y los colores pantone.



ZIRCON	QUARTZ UP - QUARTZ I SUPER QUARTZ	GRANITE	BASEBALL DIAMOND
Frente	Frente		Frente
Detrás	Detrás		Detrás

NOTA: sólo marcado en el frente disponible

GRANITE



GRANITE PEAK



GRANITE WIND

GRANITE PEAK



GRAPEJAFL



GRAPEBCFL



GRAPEBLFL



GRAWIROFL

GRANITE WIND



GRAWIJAFL



GRAWIBCFL



GRAWIBLFL



GRAWIORFL



GRAWINO



BASGAMMA



JUGAMMA

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
GRANITE WIND	GRAWIROFL Rojo fluo	EN397 MM -20°C +50°C	Casco de obra ABS ventilado. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación.	355 g	x10
	GRAWIBCFL Blanco fluo				
	GRAWIBLFL Azul fluo				
	GRAWIORFL Naranja fluo				
	GRAWINO Negro				
	GRAWIJAFL Amarillo fluo				
GRANITE PEAK	GRAPEJAFL Amarillo fluo	EN397 MM -20°C +50°C EN50365 CLASE 0	Casco de obra ABS. Estilo casco de montaña : sin visera para una mejor visión vertical. Muy poco estorbo. Ligero. Arnés interior de poliamida: 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera termoformada. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) : desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. Vendido con un barbuquejo 3 puntos de fijación. Especialmente diseñado para trabajos en altura. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.	350 g	
	GRAPEBCFL Blanco fluo				
	GRAPEBLFL Azul fluo				
BASGAMMA	BASGANO Negro		Blíster de 5 sudaderas termoformadas para cascos : GRANITE PEAK, GRANITE WIND, SUPER QUARTZ y QUARTZ UP.		x20
JUGGAMMA	JUGGANO Negro		Blíster de 5 barbuquejos de 3 puntos de fijación. Sistema de fijación auto-ruptura. Pieza de recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE WIND.		



Cofia poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Sistema especial de aletas para una protección contra las proyecciones y una superficie de ventilación optimizada.
GRANITE WIND



Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) para facilitar su uso
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Badana termoformada para más comodidad
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Barbuquejo 3 puntos de fijación desmontable
GRANITE PEAK - GRANITE WIND

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

BASEBALL DIAMOND V



DIAM5VEFL



DIAM5BCFL



DIAM5BLFL



DIAM5JAFL



DIAM5NO



DIAM5ROFL



Colores fluo y banda color plata para una mejor visibilidad



Probado también para su uso a la inversa para menos estorbo




Visera muy curva para una visión en altura



Sistema de ajuste fácil

HARNESS V



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
BASEBALL DIAMOND V	DIAM5ORFL Naranja fluo	EN397 MM LD -20°C +50°C EN50365 CLASE 0	Casco de obra ABS. Forma innovadora de gorra de baseball que proporciona una mayor visión vertical. Sometido a tests con visera llevada hacia delante o hacia atrás, para menos estorbo. Arnés interior de poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema innovador de presión con botón "color to color". Ajustable desde los 53 a los 63 cm de contorno de la cabeza. 2 posiciones posibles de contorno (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000 VAC o 1500 VCC.	368 g	x20
	DIAM5VEFL Verde fluo				
	DIAM5BCFL Blanco fluo				
	DIAM5BLFL Azul fluo				
	DIAM5JAFL Amarillo fluo				
	DIAM5NO Negro				
	DIAM5ROFL Rojo fluo				
HARNESS V	HARNE5 Gris		Bolsa de 10 arneses de recambio para casco de obra BASEBALL DIAMOND V. Arnés interior con bandas textiles, sudadera de esponja, sistema de presión a botón.		x10



SUPER QUARTZ



Casco de ABS-PC para mayor resistencia



Arnés más resistente gracias a su anclajes plásticos moldeados sobre las 3 bandas textiles



Especial siderurgia



Sistema mediante botón para un ajuste fácil

Muy buena resistencia a las temperaturas extremas +150°C / -30°C



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
SUPER QUARTZ	QUAR5BC Blanco	EN397 MM LD 440VAC +150°C -30°C EN50365 CLASE 0	Casco de obra en ABS-PC. Arnés poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Badana esponja. Ajuste mediante botón : talla regulable de 53 a 63 cm. 2 posiciones posibles de contorno de cabeza (alto/bajo) para un mejor confort. Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.	410 g	x40

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

QUARTZ UP IV



2 posicionamientos del contorno de la cabeza :
Confort optimizado
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



Casco ventilado con ventila-
ción ajustable
QUARTZ UP IV



Arnés interior más resistente gracias a
sus anclajes plásticos moldeados sobre
las 3 bandas textiles
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



Ajuste mediante rueda
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



QUARUP4OR



QUARUP4BC



QUARUP4BL



QUARUP4JA



QUARUP4RO

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
QUARTZ UP IV	QUARUP4VE Verde	CE EN397 MM +50°C -30°C	Casco de obra ventilado de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliamida : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado): desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.	360 g	x40
	QUARUP4OR Naranja				
	QUARUP4BC Blanco				
	QUARUP4BL Azul				
	QUARUP4JA Amarillo				
	QUARUP4RO Rojo				



QUARTZ UP III



QUARUP3VE



QUARUP3JA



QUARUP3BC



QUARUP3OR



QUARUP3BL

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
QUARTZ UP III	QUARUP3VE Verde	 EN397 MM 440VAC +50°C -30°C EN50365 CLASE 0	Casco de obra de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior poliámidas : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Sistema de ajuste ROTOR® (patentado) : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort. Resistencia eléctrica.	351 g	x40
	QUARUP3RO Rojo				
	QUARUP3BC Blanco				
	QUARUP3BL Azul				
	QUARUP3JA Amarillo				
	QUARUP3OR Naranja				

FORESTIER2



SNR 27dB



Bolsa de transporte incluido

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
FORESTIER2	FORE2OR Naranja	 EN397 440VAC MM +50°C -30°C EN50365 CLASE 0 EN352-3 SNR 27 dB H 29 M 25 L 18 EN1731 F	Casco tipo forestal compuesto de : Casco de obra QUARTZ UP III : Polietileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Sudadera nylon. Arnés interior poliámidas : 3 bandas textiles con 8 puntos de fijación. Embalaje blister. Antiruido SUZUKA2. Porta visera VISOR HOLDER Visera de rejilla VISORG.	900 g	x10

PROTECCIÓN DE LA CABEZA


Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
QUARTZ I 	QUAR1BC Blanco	CE EN397 +50°C -10°C	Casco de obra ventilado de polipropileno (PP) de alta densidad, con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno con 8 puntos de fijación. Sudadera de esponja. Ajuste guía corredera : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. 2 posicionamientos posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para una mejor comodidad. Casco ventilado con ventilación regulable.	346 g	x40
	QUAR1BL Azul				
	QUAR1JA Amarillo				
ZIRCON I 	ZIRC1VE Verde	CE EN397 440VAC +50°C -10°C EN50365 CLASE 0	Casco de obra de polietileno de alta densidad (HDPE), con tratamiento ultravioleta. Arnés interior polietileno (LDPE) con 8 puntos de fijación. Sudadera esponja. Ajuste guía corredera : desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza. Resistencia eléctrica hasta 1000 VAC o 1500 VCC. Adaptador universal para accesorios. Fijación para barbuquejos 2 ó 4 puntos.	370 g	x40
	ZIRC1BC Blanco				
	ZIRC1BL Azul				
	ZIRC1GR Gris				
	ZIRC1JA Amarillo				
	ZIRC1OR Naranja				
	ZIRC1RO Rojo				
WINTER CAP 	WINTERCAPNO Negro		Forro para colocar dentro de los cascos de obra. Accesorio contra el frío extremo, fácil de poner y quitar. Instrucciones de montaje incluidas. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra. No es un EPI.		x40
	FUEGO 	FUEGOARIN Plata	CE EN166 1 FT EN170 UV 2C-1.2	Gafas de policarbonato incoloro para utilizar como accesorio para cascos de obra. Forma muy envolvente para una máxima protección. Sistema de plegado en el interior del casco cuando no se utiliza, para un uso intermitente. Patillas plegables para facilitar la colocación en el interior del casco. Adaptable sobre toda nuestra gama de cascos de obra.	



Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción	
JUGGAMMA 	JUGGANO Negro	CE	Blíster de 5 barbuquejos de 3 puntos de fijación. Sistema de fijación auto-ruptura. Pieza de recambio para cascos GRANITE PEAK o GRANITE WIND.	x20
DYNAMIC JUGALPHA 	JUGALDYNGR Gris	CE	Blíster de 10 barbuquejos con 4 puntos de fijación para trabajos en altura y sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND V.	x20
MENTALPHA 	MENTAGR Gris	CE	Blíster de 10 barbuquejos elásticos con mentonera, con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND V.	x20
JUGALPHA 	JUGALGR Gris	CE	Blíster de 10 barbuquejos con sistema de fijación automático. Adaptable en los cascos : SUPER QUARTZ, QUARTZ, ZIRCON y BASEBALL DIAMOND V.	x20
BASGAMMA 	BASGANO Negro	CE	Blíster de 5 sudaderas termoformadas para cascos : GRANITE PEAK, GRANITE WIND, SUPER QUARTZ y QUARTZ UP.	x20
BASALPHA 	BASALNO Negro	CE	Blíster de 10 sudaderas de esponja para todos cascos de obra.	x20

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

AIR COLTAN



Todo de malla mesh, muy ventilado



COLTAAIBE



COLTAAIBM



COLTAAIGR



Carcasa de polietileno con 18 agujeros de ventilación



Bi-materia



Ajuste trasero



3 versiones de color combinadas con la gama de prendas MACH 2 CORPORATE y PANOSTYLE AV

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
AIR COLTAN	COLTAAJAFL Amarillo fluo	CE EN812	Gorra antichoques tipo baseball, tejido poliéster/algodón, todo en malla mesh muy ventilada, para más confort. Equipado con una carcasa interna en polietileno y una espuma confort en EVA para amortiguar los golpes. Talla única regulable de 55 a 62 cm.	200 g	x20
	COLTAAIBE Beige-Gris oscuro				
	COLTAAIBM Azul marino-Negro				
	COLTAAIGR Gris claro-Gris oscuro				



COLTAN



Visera larga (7,5 cm) para uso en exterior

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
COLTAN	COLTAGR Negro-Rojo	CE EN812	Gorro antichoque de poliamida impregnado de poliuretano, tipo baseball, equipado con una carcasa interna de polietileno y esponja confortable de EVA para amortiguar los choques. Talla única ajustable : desde los 58 a los 62 cm.	210 g	x20
	COLTABL Azul marino-Azul rey				

COLTAN SHORT PEAK



Visera corta (4,5 cm) para uso en interior, menos estorbo

Nombre del producto	Ref./Colores	Normas	Descripción		
COLTAN SHORT PEAK	COLSHBM Azul marino	CE EN812	Gorro antichoque de poliamida impregnado de poliuretano, tipo baseball, equipado con una carcasa interna de polietileno y esponja confortable de EVA para amortiguar los choques. Talla única ajustable : desde los 58 a los 62 cm.	194 g	x20